

Dokumenttyp: Beslut  
Beslutat av: Persson Elenor Sktm  
Dokumentdatum: 2013-02-18

Ärendenummer: TRV 2012/87240



**Trafikverket**  
Röda vägen 1  
78189 Borlänge

Telefon: 0771-921 921  
Texttelefon: 010-123 50 00  
trafikverket@trafikverket.se

www.trafikverket.se

**Trafikmiljöenheten**

Ramudden, Birger Larsson

## **Beslut om tillåtelse av Birsta CITY-Guard som temporär skyddsanordning]**

### **Beslut**

Trafikverket bedömer, med utgångspunkt från resultat från nedanstående rapporter, beskrivningar samt VTI:s utlåtande, att Birsta CITY-Guard uppfyller kraven som ställs på temporära skydd i skadeklass B och arbetsbredd W5 enligt EN 1317-2. Produkten tillåts därför för användning på det statliga vägnätet i kapacitetsklass T2.

### **Bakgrund**

Ramudden har ansökt om att få Barriär Birsta CITY-Guard tillåtet som temporär skyddsanordning på det statliga vägnätet.

Till ansökan som kom in den 2012-11-13 bifogades dokumentation i form av testresultat från Aalto University School of Engineering. Även monteringsbeskrivningar och skötselinstruktioner bifogades.

Två krocktest har utförts : TB 21 och TB22 vars medföljande dokumentation, som Trafikverket bett VTI att yttra sig om. VTI har i sitt yttrande granskat och kommenterat Birsta CITY-Guard, vilket ligger som grund till detta beslut.

### **Villkor**

- Installation av Birsta CITY-Guard i kapacitets klass T2, skadeklass B skall vara förankrad med minst en jordspik á 230 mm lång på trafiksidan vid varje enskilt ben.
- Minsta tillåtna längd är 39,1 meter.

Till produkten skall det medfölja monteringsanvisningar på svenska där leverantören tydligt visar de krav som ställs på en godkänd montering.

Beslutet gäller tillsvidare, dock kan det upphävas med omedelbar verkan om erfarenhet av användning visar att produkten inte fungerar på ett trafiksäkert sätt och på avsett vis.

Elenor Persson

Enhetschef Trafikmiljöenheten