



Gunnar Prefab AB
Box 208
792 23 MORA

Betongbarriär / räckle GPLINK från Gunnar Prefab AB.

Översänder här beslut på Din ansökan om att få barriären GPLINK accepterat att användas på det statliga vägnätet. Av beslutet framgår att GPLINK barriären kan, när det utformas och tillverkas på det sätt som den testade versionen, tillåtas att användas på det statliga vägnätet som barriär klass N2, skadeklass B med arbetsbredd W5 enligt definitioner i Vägverkets publikationsserie Vägutformning 94 (VU 94).

Kategori N2 innebär att räckets kapacitetsmässigt klarar fordon på upp till 1500 kg i 20° vinkel och i farter upp till 120 km/h. Provmetoden skiljer inte på sidoräcke och mitträcke, varför båda fallen av placering accepteras. Arbetsbredd W5 innebär att barriären kräver en hinderfri arbetsbredd på 1,7 meter. Skadeklass B innebär för en korrekt bälad förare eller passagerare en relativt låg risk.

Del 4 i EN1317, vilken avses behandla räckets början och slut, ännu inte är antagen. Detta gör att dessa delar behöver ägnas särskild omsorg vid projektering och utförande för att erhålla så låg skaderisk som möjligt även vid dessa avsnitt.

Med vänlig hälsning



Tommy Bäckström

Huvudkontoret

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	E-postadress
781 87 Borlänge	Röda vägen 1	0243-75 000	0243-75 825	vagverket@vv.se